

Le coffret électrique



Coffrets électrique SCHNEIDER

Caractéristiques

Principale

Dimension L 159 mm x H 200 mm x P 112 mm
Coffret électrique pré câblé étanche
Classe d'isolation électrique - Classe II Double Isolation
Porte vert transparent - Boîtier gris clair

Accessoire inclus dans le coffret :

- 1 disjoncteur de puissance
- kit de repérage
- support bloc connexion
- 5 obturateurs
- 5 positions libres

Environnement

Normes EN 50102 (IK09) – EN 50262 – IEC 60439-3 – IEC 60529 (IP65) – IEC 670

Matière du coffret Polymère auto-extinguible
Température de fonctionnement -25°.C à 60°.C

by
warmpac

Gammes



Installation Monophasé

Coffret PAC PH/N 10A/D

Gamme Easypac EZ40

Coffret PAC PH/N 16A/D

Gamme Easypac EZ60/80

Gamme Evasion WP80

Gamme Inverter WP50

Coffret PAC PH/N 20 A/D

Gamme Easypac EZ100/120

Gamme Evasion WP110

Gamme Inverter WP70

Coffret PAC PH/N 25 A/D

Gamme Evasion WP130/150

Gamme Inverter WP90/110

Installation Triphasé

Coffret PAC PH/N 16A/D Tri

Gamme Evasion WP TRI 150/230

Gamme Inverter WP TRI 110/160

